

ステンレスグレーチング 型式選定基準

種類	形式記号	メインピッチ(mm)						メインバー形状	適応荷重					記載ページ		
		10	13	15	17	20	22		30	歩	T-2	T-6	T-14		T-20	
みぞぶた		KNSG	●	●	●		●	●	●	4tフラットバー	●	●	●	●	●	P.106
		KNSG(R)	●	●	●		●	●	●	4tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.108
	ボルト固定式	KNSGB	●	●	●		●	●	●	4tフラットバー	●	●	●	●	●	P.110
	ボルト固定式	KNSGB(R)	●	●	●		●	●	●	4tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.112
ますぶた	集水ます	KNSM	●	●	●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.114
	集水ます	KNSM(R)	●	●	●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.116
U字溝		KNSU	●	●	●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●		P.118
		KNSU(R)	●	●	●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●		P.120
かさ上げ	JIS	KNSK			●				●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.128
みぞぶた		KNFT		●	●	●		●		Tバー	●					P.122
		KNFT(X)		●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ ローレット)	●					P.123
		KNFTD		●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ エンボス)	●					P.124
玄関マット		KNTM		●	●	●		●			●					P.125
ますぶた	110° オープン	KNSG110-2L			●				●	フラットバー	●	●	●	●		P.126
階段	溶接式	KNSA							●	フラットバー	●					P.129
	ボルト式	KNSAB							●	フラットバー	●					P.129
	溶接式	KNSA(R)							●	フラットバー(ズラースタイプ)	●					P.129
	ボルト式	KNSAB(R)							●	フラットバー(ズラースタイプ)	●					P.129
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SL	●		●					フラットバー	●	●		●		P.130
	インターロッキング用	KNGI-SL	●		●					フラットバー	●	●		●		P.130
		KNG-SL(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.131
	インターロッキング用	KNGI-SL(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.131
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SM	●		●					フラットバー	●	●		●		P.132
	インターロッキング用	KNGI-SM	●		●					フラットバー	●	●		●		P.132
		KNG-SM(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.133
	インターロッキング用	KNGI-SM(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.133
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SLH								目地なし	●	●		●		P.134
	インターロッキング用	KNGI-SLH								目地なし	●	●		●		P.134
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SMH								目地なし	●	●		●		P.135
	インターロッキング用	KNGI-SMH								目地なし	●	●		●		P.135
ピット用	みぞぶた	KNPH							3 t ・ 4 t プレート					P.136		
	みぞぶた	KNPH(R)							3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)					P.136		
	ますぶた	KNPM							3 t ・ 4 t プレート					P.137		
	ますぶた	KNPM(R)							3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)					P.137		
	みぞぶた	KNPHS							3 t プレート(チェッカープレート)					P.138		
	みぞぶた	KNPHE							3 t プレート(エッチングプレート)					P.138		
	かさ上げ	KNPK							3 t プレート					P.139		

※注意事項 ご使用に当り必ず適応荷重をお守り下さい。