

ステンレスグレーチング 型式選定基準

種類	形式記号	メインピッチ(mm)								メインバー形状	適応荷重					記載ページ	
		10	12.5	13	15	17	20	22	30		歩	T-2	T-6	T-14	T-20		
みぞぶた		KNSG	●	●		●		●	●	●	4tフラットバー	●	●	●	●	●	P.106
		KNSG(R)	●	●		●		●	●	●	4tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.108
	ボルト固定式	KNSGB	●	●		●		●	●	●	4tフラットバー	●	●	●	●	●	P.110
	ボルト固定式	KNSGB(R)	●	●		●		●	●	●	4tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.112
ますぶた	集水ます	KNSM	●	●		●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.114
	集水ます	KNSM(R)	●	●		●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.116
U字溝		KNSU	●	●		●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●		P.118
		KNSU(R)	●	●		●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●		P.120
かさ上げ	JIS	KNSK				●				●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.128
みぞぶた		KNFT			●	●	●		●		Tバー	●					P.122
		KNFT(X)			●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ ローレット)	●					P.123
		KNFTD			●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ エンボス)	●					P.124
玄関マット		KNTM			●	●	●		●			●					P.125
ますぶた	110° オープン	KNSG110-2L				●				●	フラットバー	●	●	●	●		P.126
階段	溶接式	KNSA								●	フラットバー	●					P.129
	ボルト式	KNSAB								●	フラットバー	●					P.129
	溶接式	KNSA(R)								●	フラットバー(ズラースタイプ)	●					P.129
	ボルト式	KNSAB(R)								●	フラットバー(ズラースタイプ)	●					P.129
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SL	●			●					フラットバー	●	●		●		P.130
	インターロック用	KNGI-SL	●			●					フラットバー	●	●		●		P.130
		KNG-SL(R)	●			●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.131
	インターロック用	KNGI-SL(R)	●			●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.131
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SM	●			●					フラットバー	●	●		●		P.132
	インターロック用	KNGI-SM	●			●					フラットバー	●	●		●		P.132
		KNG-SM(R)	●			●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.133
	インターロック用	KNGI-SM(R)	●			●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●		P.133
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SLH									目地なし	●	●		●		P.134
	インターロック用	KNGI-SLH									目地なし	●	●		●		P.134
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SMH									目地なし	●	●		●		P.135
	インターロック用	KNGI-SMH									目地なし	●	●		●		P.135
ピット用	みぞぶた	KNPH	3 t ・ 4 t プレート														P.136
	みぞぶた	KNPH(R)	3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)														P.136
	ますぶた	KNPM	3 t ・ 4 t プレート														P.137
	ますぶた	KNPM(R)	3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)														P.137
	みぞぶた	KNPHS	3 t プレート(チェッカープレート)														P.138
	みぞぶた	KNPHE	3 t プレート(エッチングプレート)														P.138
	かさ上げ	KNPK	3 t プレート														P.139

※注意事項 ご使用に当り必ず適応荷重をお守り下さい。