スチールグレーチング　型式選定基準

種類		型式記号	TI25	TI20	TI14	TI6	TI2	歩道用	進行方向	スパン	衝撃係数	許容応力	記載ページ
みぞぶた	一般用	ZMI	●	●	●	●	●		横断	みぞ幅	0.4	約18kN/㎠	P.28
									側溝		0		P.30
	歩道用	ZMIS						●	――	みぞ幅	0	たわみℓ/500	P.33
	細目	ZIH	●	●	●	●	●	●	側溝	みぞ幅	0	約18kN/㎠	P.34
	固定式 一般	ZML	●	●	●				横断	みぞ幅+50mm	0.4	約18kN/㎠	P.36
	固定式 エコノミー									みぞ幅			P.38
	細目固定式	ZLH	●	●	●				横断	みぞ幅+50mm	0.4	約18kN/㎠	P.40
	大型	ZKSG	●	●	●				横断	みぞ幅+50mm	20	約16kN/㎠	P.42
									側溝		50+ℓM		
ますぶた	110°オープン	ZMA	●	●	●	●	●		横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.44
	180°オープン	ZMB	●	●	●	●			横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.46
	正方形	ZFC	●	●	●	●	●		横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.48
	細目正方形	ZFH	●	●	●	●	●		横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.50
	固定式正方形	ZFL	●	●	●	●			横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.52
	細目固定式正方形	ZFLH	●	●	●	●			横断	ます穴の長さ	0	約18kN/㎠	P.54
U字溝	一般用	ZU			●	●	●		側溝	みぞ幅+20mm	0	約18kN/㎠	P.56
	歩道用	ZUS						●	――	みぞ幅+20mm	0	たわみℓ/500	P.59
	一般用（ゴム付）	ZUR			●	●	●		側溝	みぞ幅+20mm	0	約18kN/㎠	P.60
	細目	ZUH			●	●	●	●	側溝	みぞ幅+20mm	0	約18kN/㎠	P.62
かさあげ	JIS	ZJK	●	●	●		●		側溝	かさ上げ材内間	0	約18kN/㎠	P.64
	JIS（細目）	ZJH	●	●	●		●		側溝	かさ上げ材内間	0	約18kN/㎠	P.66
	可変勾配側溝	ZSK	●	●	●		●		側溝	かさ上げ材内間	0	約18kN/㎠	P.68
	可変勾配側溝（細目）	ZSH	●	●	●		●		側溝	かさ上げ材内間	0	約18kN/㎠	P.70

※注意事項　ご使用に当り必ず適応荷重をお守り下さい。