

ステンレスグレーチング 型式選定基準

種類	形式記号	メインピッチ(mm)						メインバー形状	適応荷重					記載ページ		
		10	13	15	17	20	22		30	歩	T-2	T-6	T-14		T-20	
みぞぶた		KNSG	●	●	●		●	●	●	3tフラットバー	●	●	●	●	●	P.106
		KNSG(R)	●	●	●		●	●	●	3tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.108
	ボルト固定式	KNSGB	●	●	●		●	●	●	3tフラットバー	●	●	●	●	●	P.110
	ボルト固定式	KNSGB(R)	●	●	●		●	●	●	3tフラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.112
ますぶた	集水ます	KNSM	●	●	●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.114
	集水ます	KNSM(R)	●	●	●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●	●	P.116
U字溝		KNSU	●	●	●		●	●	●	フラットバー	●	●	●	●		P.118
		KNSU(R)	●	●	●		●	●	●	フラットバー(ズラースタイプ)	●	●	●	●		P.120
かさ上げ	JIS	KNSK			●				●	フラットバー	●	●	●	●	●	P.128
みぞぶた		KNFT		●	●	●		●		Tバー	●					P.122
		KNFT(X)		●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ ローレット)	●					P.123
		KNFTD		●	●	●		●		Tバー(ズラースタイプ エンボス)	●					P.124
玄関マット		KNTM		●	●	●		●			●				P.125	
ますぶた	110° オープン	KNSG110-2L		●				●		フラットバー	●	●	●	●	P.126	
階段	溶接式	KNSA						●		フラットバー	●				P.129	
	ボルト式	KNSAB						●		フラットバー	●				P.129	
	溶接式	KNSA(R)						●		フラットバー(ズラースタイプ)	●				P.129	
	ボルト式	KNSAB(R)						●		フラットバー(ズラースタイプ)	●				P.129	
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SL	●		●					フラットバー	●	●		●	P.130	
	インターロッキング用	KNGI-SL	●		●					フラットバー	●	●		●	P.130	
		KNG-SL(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●	P.131	
	インターロッキング用	KNGI-SL(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●	P.131	
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SM	●		●					フラットバー	●	●		●	P.132	
	インターロッキング用	KNGI-SM	●		●					フラットバー	●	●		●	P.132	
		KNG-SM(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●	P.133	
	インターロッキング用	KNGI-SM(R)	●		●					フラットバー(ズラースタイプ)	●	●		●	P.133	
カラー舗装用 化粧みぞぶた		KNG-SLH								目地なし	●	●		●	P.134	
	インターロッキング用	KNGI-SLH								目地なし	●	●		●	P.134	
カラー舗装用 化粧ますぶた		KNG-SMH								目地なし	●	●		●	P.135	
	インターロッキング用	KNGI-SMH								目地なし	●	●		●	P.135	
ピット用	みぞぶた	KNPH	3 t ・ 4 t プレート											P.136		
	みぞぶた	KNPH(R)	3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)											P.136		
	ますぶた	KNPM	3 t ・ 4 t プレート											P.137		
	ますぶた	KNPM(R)	3 t ・ 4 t プレート(ズラースタイプ)											P.137		
	みぞぶた	KNPHS	3 t プレート(チェッカープレート)											P.138		
	みぞぶた	KNPHE	3 t プレート(エッチングプレート)											P.138		
	かさ上げ	KNPK	3 t プレート											P.139		

※注意事項 ご使用に当り必ず適応荷重をお守り下さい。