

かさあげ式みぞぶた (可変勾配側溝)


- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ

■型式記号の意味は次の通りです。

USKK ユニバーサルデザイン
グレーチング
かさあげ式みぞぶた
(可変勾配側溝)

38 - 3

h1寸法 38mm みぞ幅 (ℓ) 300mm



■車道用 メーターサイズ

みぞ幅(ℓ) mm	型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm	重量 kg	価格 (円/m)
300	USKK 38-3	400	995	38	57	95	31.4	28,970
400	USKK 50-4	500	995	50	60	110	45.0	38,500
500	USKK 65-5	600	995	65	60	125	62.9	52,090
600	USKK 75-6	695	995	75	65	140	80.1	62,510

■車道用 ハーフサイズ

みぞ幅(ℓ) mm	型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm	重量 kg	価格 (円/枚)
300	USKK 38-3H	400	495	38	57	95	16.4	16,180
400	USKK 50-4H	500	495	50	60	110	23.7	21,670
500	USKK 65-5H	600	495	65	60	125	33.3	29,510
600	USKK 75-6H	695	495	75	65	140	42.5	35,430

■歩道用 (T-2) メーターサイズ

みぞ幅(ℓ) mm	型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm	重量 kg	価格 (円/m)
300	USKK 25-3	400	995	25	70	95	26.1	25,890
400	USKK 32-4	500	995	32	78	110	35.3	32,200
500	USKK 32-5	600	995	32	93	125	42.3	37,860
600	USKK 38-6	700	995	38	102	140	52.8	45,350

■歩道用 (T-2) ハーフサイズ

みぞ幅(ℓ) mm	型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm	重量 kg	価格 (円/枚)
300	USKK 25-3H	400	500	25	70	95	13.3	14,110
400	USKK 32-4H	500	500	32	78	110	18.0	17,440
500	USKK 32-5H	600	500	32	93	125	21.5	20,320
600	USKK 38-6H	700	500	38	102	140	26.9	24,290